



# DAXOIL Refino S/A

Rua Oxigênio, 245 – Pólo Petroquímico

CEP: 42810-270

Camaçari - BA – Brasil

(71) 3642.7050

[dax-oil@dax-oil.com](mailto:dax-oil@dax-oil.com)

[WWW.dax-oil.com](http://WWW.dax-oil.com)

## Laudo de Análise

Produto: Dax N100

Característica	Unidade	Dax N100	Método
Cor	-	20 - 25	ASTM D-156
Aspecto	-	(1)	Visual
Massa Específica	Kg/m <sup>3</sup>	686,4 – 694,3	ASTM D-4052
<b>Destilação</b>			
PIE	°C	31,6 -36,8	ASTM D-86
10%, Max	°C	43,8 – 57,9	ASTM D-86
50%, Max	°C	67,2 – 85,4	ASTM D-86
90%, Max	°C	105,3 – 123,4	ASTM D-86
PFE, Max	°C	190,5	ASTM D-86
Resíduo, Max	% volume	1,0	ASTM D-86
RVP a 37,8°C	psi	10,9	ASTM D-323
Ponto de Fulgor	°C	< 28	ASTM D-56
Enxofre	mg/kg	Max 48	ASTM D-5453
Benzeno	% volume	< 1	ASTM D-5134
<b>Hidrocarbonetos</b>			
Aromáticos	% volume	< 5,0	ASTM D-5134
Olefínicos	% volume	< 3,0	ASTM D-5134
Saturados	% volume	>90,0	ASTM D-5134

### Observações:

(1) L.I.M.S – Límpido e Isento de Materiais em Suspensão

Dax Oil Refino SA